







MAX505H280


 555 x 428 x H306 mm
21.85 x 16.85 x 12.04 inch


 500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x 11 inch

 58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch


 5.1 kg / 11.24 lb


 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
49 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
49000000 mm³ / 1.73 Feet³




 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton 

6 Kg per cartone
13.22 lb weight of the carton 

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI